

PARKETT VERLEIHT JEDEM RAUM - DAHEIM ODER IM OBJEKT - EINEN INDIVIDUELLEN, NATÜRLICHEN UND QUALITÄTSBETONTEN STIL UND TRÄGT ZUM AKTIVEN UMWELTSCHUTZ BEI.

Vollflächig geklebtes Parkett eignet sich gut für eine überzeugende Akustik, weil der Boden die auftretenden Schallwellen absorbiert und so den Nachhall reduziert. Bei nicht vollflächiger Verklebung verursachen Schwingungen im Parkett zusätzliche Schallwellen, die die Akustik negativ beeinflussen. Für musikalische Familien oder Personen mit einem Faible für Home Entertainment ist ein Holzboden die beste Wahl um eine perfekte Akustik zu gewährleisten.

RAUMSCHALL

Als Raumschall bezeichnet man den Klang in dem mit Holzboden ausgestatteten Raum.

Wichtig für einen reinen Raumschall ist, dass das Parkett vollflächig auf den Boden geklebt wird.

TRITTSCHALL

Trittschall nimmt Einfluss auf die Akustik der benachbarten Räume. Vor allem Schall, der durch die Decke tritt, wird durch die Befestigungsart vom Parkett maßgeblich beeinflusst.

SCHON GEWUSST?

- Holzböden stärken nicht nur das Raum- sondern auch das Klangbild erheblich
- Verklebte Böden leiten die Wärme einer Fußbodenheizung weitaus effizienter
- Lösemittelfreie Produkte zur Verklebung sorgen für unbelastete Raumluft

PARKETTRESTAURATION - WAS BRINGT ES WIRKLICH?

Täglich wird Ihr Holzboden mit Füßen getreten. Möbel werden verschoben, Schmutz und Steinchen eingetragen, scharfkantige oder schwere Gegenstände verursachen Kratzer und beanspruchen die Oberfläche. Nach einiger Zeit denken die meisten Holzbodenbesitzer daher über eine Parkettrestauration nach – lohnt sich das wirklich?

Um diese Frage zu beantworten muss man die verschiedenen Methoden einer Restauration betrachten.

AUFFRISCHEN

Beim Auffrischen werden nach einer tiefen Grundreinigung durch eine neue Einpflege des Bodens partielle und flächige Verschmutzungen beseitigt. Teilweise können auch tiefere Kratzer und hartnäckigere Schmutzablagerungen sowie Pflegemittelschichten entfernt werden. Grundreinigungen bringen die ursprüngliche Oberfläche zum Vorschein, die nach erneutem Einpflegen wieder versiegelt wird.

ABSCHLEIFEN

Beim Abschleifen wird der Parkettboden in mehreren Arbeitsgängen mit Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen geschliffen. Hierbei werden nicht nur Verschmutzungen und Kratzer, sondern auch Lack, Öl oder Hartwachs entfernt. Auch ein Teil des Rohholzes, also der Nutzsicht wird bei diesem Vorgang abgeschliffen. Im Bedarfsfall werden hartnäckige Beschädigungen ausgebessert und die dann ebenmäßige Oberfläche wird in mehreren Schichten versiegelt.

Diese invasive Methode erfordert den meisten Aufwand und ist bei sehr beschädigtem Holzboden zu empfehlen. Durch diese Technik kann vom Fachmann am ehesten die Optik eines neuen Parkettbodens erzielt werden.

Alles in allem lässt sich die Lebensdauer Ihres Parketts durch eine Restauration maßgeblich verlängern. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an und wir beraten Sie vor Ort umfassend zu Ihren Möglichkeiten.